

PLAN SYTUACYJNY

PIĘTRO 3 / KLATKA A

MIESZKANIE F.M.14

| | | |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|
| LICZBA POKOI | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | WYSOKOŚĆ (W STANIE DEWELOPERSKIM) |
| 2 | 41.88 m² | 2,53 m |

WYKAZ POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ

| | | |
|---|-------------------------|----------------------|
| 01 | Hol | 2.99 m ² |
| 02 | Łazienka | 3.33 m ² |
| 03 | Pokój dzienny z aneksem | 23.45 m ² |
| 04 | Pokój | 11.76 m ² |
| POWIERZCHNIA POD ŚCIANKAMI MOŻLIWYMI DO DEMONTAŻU | | 0.35 m ² |
| POWIERZCHNIA MIESZKANIA | | 41.88 m ² |
| 05 | Balkon | 1.75 m ² |



K39 CORE Projekt sp. z o.o. sp.k. ul. Słonecznikowa 6A, 30-213 Kraków


JEDN. PROJEKTOWA



MATIK Sp. z o.o., ul. Zdunska 18/4, 30-304 Kraków

KARTA KATALOGOWA JEST ZAŁĄCZNIKIEM DO UMOWY.

Zgodnie z PN ISO 9836 1997, powierzchnia użytkowa lokalu jest obliczana w metrach kwadratowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dla wymiarów lokalu w stanie wykonanym na poziomie podłogi. Do powierzchni użytkowej wlicza się powierzchnie elementów nadających się do demontażu (rury, kanały, ścianki działowe). Wymiary podane są w stanie wykonanym. Wymiary i powierzchnie mogą ulec nieznacznym zmianom. Instalacje oraz urządzenia elektryczne, sanitarne i drzewi wewnętrzne nie stanowią wyposażenia lokali. Przedstawiono przykładowe rozmieszczenie urządzeń sanitarnych i kuchennych. Podłoga pod posadzką wykonana ze sztychli. Na warstwy wykończeniowe podłóg przewidziano 2cm. Zabrania się ingerencji w elementy nośne budynku oraz sztychli instalacyjne.



- ŚCIANY ŻELBETOWE
- ŚCIANY MUROWANE
- ŚCIANY DEMONTOWALNE
- ▤ PRZEGRODY BALKONOWE
- ▬ GRZEJNIK ŁAZIENKOWY
- ▬ GRZEJNIK ŚCIENNY
- ▬ GRZEJNIK KANAŁOWY
- ▨ MATY GRZEWcze
- 03 NUMER POMIESZCZENIA

OKNO:

S – SZEROKOŚĆ OKNA
PODANA W ŚWIEtle MURU
H – WYSOKOŚĆ PODANA OD POZIOMU
WYLEWki DO KONSTRUKCJI STROPU

